DTG-1000 / DTG-1200

DTG 高溫乾式溫度校正爐

覆蓋 300°C 至 1200°C，面向爐窯、熱處理與高溫製程的感測器校正需求。

DRY-BLOCK TEMPERATURE CALIBRATION



300–1200°C	±0.2°C	150 mm	2200 W
系列溫度範圍	最佳溫度波動度	井深	額定功率

系列性能與型號比較

比較各型號的溫度範圍、穩定性與均勻性。所有數值依原始工作簿整理，未公布項目不推估。

關鍵性能比較

規格項目	DTG-1000	DTG-1200-A	DTG-1200-B
溫度範圍（°C）	300～1000	300～1200	300～1200
溫度波動度	±0.2°C	±0.4°C	±0.2°C
顯示解析度	0.1°C	0.1°C	0.1°C
井深	150 mm	150 mm	150 mm

01 核心特點

DTG-1200 系列提供 1200°C 上限；B 型的溫度波動度優於 A 型。

02 操作與通訊

智慧觸控、多段控溫、多點校準與 RS-232 資料匯出。

適用情境

爐窯與熱處理／鋼鐵與鑄造／高溫熱電偶校正／工業計量實驗室

完整技術規格與選型資訊

下列尺寸、電源、通訊與操作規格依工作簿整理。表格為可編輯 PowerPoint 原生物件。

TECHNICAL SPECIFICATION

DTG-1000 / DTG-1200-A / DTG-1200-B

規格項目	DTG-1000	DTG-1200-A	DTG-1200-B
標配孔徑	Ø6.5、Ø12 mm；可客製	Ø6.5、Ø12 mm；可客製	Ø6.5、Ø12 mm；可客製
外形尺寸	280 × 170 × 335 mm	280 × 170 × 335 mm	280 × 170 × 335 mm
功率	2200 W	2200 W	2200 W
電源	220 V／50 Hz	220 V／50 Hz	220 V／50 Hz
通訊	RS-232，資料匯出	RS-232，資料匯出	RS-232，資料匯出
操作控制	智慧觸控、多段控溫、多點校準；同步顯示溫度曲線、波動度與偏差	智慧觸控、多段控溫、多點校準；同步顯示溫度曲線、波動度與偏差	智慧觸控、多段控溫、多點校準；同步顯示溫度曲線、波動度與偏差